



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ
Ул. Луке Теловића-Требињца бр.2 89101 Требиње, ЛИБ:4401347270007, ПИБ:401347270007,
МБ: 01195441, БСР РУ -1-767-00, Основни суд Требиње, Тел.059-220-711, факс:059/260-542
Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56
e-mail: vodoherc@teol.net

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНИХ ВОДА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) ТРЕБИЊЕ

Мјесец: јануар 2025.година

1. Подаци о лабораторији и узорковању

- Лабораторија Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње
Датум узорковања: 16.01., 24.01. и 28.01.2025.
Мјесто узорковања: улаз и излаз из ППОВ
- Лабораторија ЈНУ Института за заштиту и екологију РС Бања Лука
Датум узорковања: 29.1.2025.
Мјесто узорковања: излаз из ППОВ

2. Резултати анализа Института за заштиту и екологију РС

Параметар	Јединица	Утврђена вриједност	Гранична вриједност	Задовољава
ИЗЛАЗНА/ЕФЛУЕНТНА ПРЕЧИШЋЕНА ВОДА - ППОВ				
А. Општи параметри				
Температура	°C	12,6	30	ДА
pH	-	6,95	6,5 - 9,00	ДА
Електропроводљивост	($\mu\text{S}/\text{cm}$)	653	-	-
Талог након 0,5 ^h		< 0,1	0,5	ДА
Укупне суспендоване материје	(g/m^3)	< 2,0	35	ДА
Укупне чврсте материје – испарни остатак	(g/m^3)	404	*-	-
Пепео – жарени остатак	(g/m^3)	175	*-	-
Губитак жарењем	(g/m^3)	229	*-	-
Алкалитет	($\text{gCaCO}_3/\text{m}^3$)	101,5	*-	-
Б. Кисеонични режим				
ВРК ₅	(gO_2/m^3)	6,4	25	ДА
НРК - дихроматни	(gO_2/m^3)	95	125	ДА

*Према Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл. Гласник РС бр. 44/2001) параметри електропроводљивост, укупне чврсте материје (испарни остатак), пепео (жарени остатак), губитак жарењем и алкалитет немају одређену дозвољену граничну вриједност.

3. Закључак

Измјерене концентрације испитиваних параметара у узорку пречишћене отпадне воде из ППОВ Требиње, прије испуштања у реципијент - ријеку Требишњицу, налазе се унутар дозвољених граничних вриједности прописаних Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл. Гл. РС бр.44/2001).

На основу анализе три кључна параметра, постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) је у јануару остварило високе ефикасности пречишћавања:

- за биохемијску потрошњу кисеоника (ВРК₅) **97,4%**
- за хемијску потрошњу кисеоника (НРК) **88,5%**
- укупне суспендоване материје **99,6%**

Александра Шаран

Руководилац Одјелења контроле квалитета вода

Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње